

KORODUR Robust 0/3

Abgestufte Hartkornmischung ZUM ERSTELLEN VON ZEMENT- UND KUNSTHARZGEBUNDENEN ESTRICHEN

BESCHREIBUNG

KORODUR Robust 0/3

ist eine werksmäßig hergestellte Mischung aus hochwertigen Hartstoffen zur Herstellung von zement- und kunstharzgebundenen Estrichen, zur Sanierung schwieriger Untergründe (Estrich, Beton etc.).

EIGENSCHAFTEN

KORODUR Robust 0/3

ist frei von Verunreinigungen und vermeidet baustellenbedingte Mischungsprobleme. Aufgrund der ausgesuchten Sieblinie wird eine hohe Packungsdichte erreicht, welche eine gute Verarbeitung bei gleichzeitig optimiertem Bindemittelbedarf erlaubt.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:

Abmischung aus hochwertigen Hartstoffen

Körnung: 0/3 mm

LIEFERFORM/LAGERUNG

25 kg Papierspezialverpackung. Trocken lagern, wie Zement.

HERSTELLUNG

KORODUR Westphal Hartbeton GmbH & Co. KG, Werk Wattenscheid

Zert.: DIN EN ISO 9001:2008

HINWEIS

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen entsprechen unseren Erfahrungen. Wir empfehlen, die Verarbeitung auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abzustimmen und weisen auf unsere AGB hin Informationsunterlagen, Prüfzeugnisse, Verlegehinweise, Ausschreibungstexte über die verschiedenen KORODUR Hartstoffe, KORODUR Spezialmaterialien, bauchemische Zusätze stehen zur Verfügung
Stand: Juni 2011

Stand: Sept. 2010



KORODUR International GmbH

Zentrale:

Werner-von-Braun-Str. 4

92224 Amberg

Tel.: 0049 (0) 9621-47590

Fax: 0049 (0) 09621-32341

Info@korodur.de

www.korodur.de

Werk Bochum-Wattenscheid:

Hohensteinstr. 19

44866 Bochum

Tel.: 0049 (0) 02327-94570

Fax: 0049 (0) 02327-321084

wattenscheid@korodur.de

